



EN 1504-2:2004

1504-2: 0546

EN 14891:

13

2012/AC:2012

14891: 01599

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Rasolastik-Plus

02	07	01	01	002	0	000106	1026
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Termék típus Codice di identificazione unica della tipologia: <i>A terméktípus egyedi azonosító kódja:</i>	Rasolastik
2. Típuszám: Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	-Plus (a gyártási számot lásd a szállítólevélen)
3. Rendeltetés Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Cementbázisú, folyékony állapotban bedolgozható, vízszigetelő habarcs, kiváló repedésáthidaló képességgel, nagyon alacsony hőmérsékleten is (-20 °C). Klóros vízzel szemben ellenálló. CM O2P besorolású anyag az MSZ EN 14891:2012 szabványnak megfelelően. Felületvédelemre, cementbázisú bevonathoz az MSZ EN 1504-2:2005 szabvány követelményei alapján. Az MSZ EN 1504-9:2009 szabvány 1., 2. és 8. Alapelv 1.3, 2.3 és 8.3 Javítási módjai szerint.
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Italia S.p.A. Via L. Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
5. Képviselő neve Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	(4)
6. Tanúsítási rendszer (AVCP): Az építési termékek teljesítménye állandóságánakértékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V.mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	MSZ EN 14891: 3 rendszer szerint (belső és kültéri felhasználásra épületekhez és egyéb mélyépítési munkákhoz) MSZ EN 1504-2: 2+ rendszer szerint (épületekhez és egyéb mélyépítési munkákhoz) 4 rendszer szerint (a tűzvédelmi szabályozás szerinti alkalmazási területekhez)

<p>7. Bejelentett szerv (hEN): Harmonizált szabványok (hEN) által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:</p>	<p>MSZ EN 1504-2: : a 0546. számú bejegyzett szervezet (Certquality S.r.l.) a 2+ rendszernek megfelelően lefolytatta az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, továbbá végrehajtja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását, és kiadta a 18774 számú megfeleléségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzésről (ÜGYE).</p> <p>A 1599 sz. bejegyzett (Modena Centro Prove S.r.l.) szervezet elvégezte: MSZ EN 14891: a gyártótól kapott típusvizsgálati minták alapján meghatározta a termék típusát a 3 rendszernek megfelelően és kiadta a 20153633 számú vizsgálati jelentést.</p>
<p>8. Bejelentett szerv (ETA): Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést(ETA) adtak ki:</p>	<p>Nem értelmezhető (lásd a 7. pontot)</p>

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Szén-dioxid áteresztő képesség	$S_D > 50 \text{ m}$	EN 1062-6	EN 1504-2: 2004
Páraáteresztő képesség	I osztály: $S_D < 5 \text{ m}$	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	
Kapillaris nedvesség és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$	EN 1062-3	
Hősokk állóság (fagyasztási-olvasztási ciklusok olvasztósóoldatba merítéssel)	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	EN 13687-1	
Repedésáthidaló képesség	A3 osztály	EN 1062-7	
Tapadószilárdság meghatározása leszakítással	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Tűzvédelmi osztály	Euroclass A2	EN 13501-1	
Veszélyes alkotórészek	lásd a Biztonsági Adatlapot		

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Kezdeti tapadó-húzó szilárdság	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	A.6.2	EN 14891:2012
Tapadó-húzó szilárdság, vízbe merítést követően	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	A.6.3 vagy A.6.4	
Tapadó-húzó szilárdság, hőhatás után	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	A.6.5	
Tapadó-húzó szilárdság, fagyás-olvadás ciklust követően	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	A.6.6	




Kiadás dátuma 29/10/2015
 Termékazonosító kódja: 02 07 01 01 002 0 000106
 Verziószám: 1.0

Tapadó-húzó szilárdság, meszes vízzel történő érintkezést követően	≥0,5 MPa	A.6.9
Tapadó-húzó szilárdság, klóros vízzel történő érintkezést követően	≥0,5 MPa	A.6.7 vagy A.6.8
Vízszigetelés	Nincs behatolás és < 20 g tömegnövekedés	A.7
Repedésáthidaló képesség általános körülmények között (+23 °C)	≥0,75 mm	A.8.2
Repedésáthidaló képesség alacsony hőmérsékleten (-20 °C)	≥0,75 mm	A.8.3
Veszélyes alkotórészek	lásd a Biztonsági Adatlapot	


10. Dichiarazione (Declaration)

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Moroni Federico
 PE Tile Adhesives
 Sika Italia S.p.A.



Salvatore Schirinzi
 General Manager
 Sika Italia S.p.A.



Peschiera Borromeo, 29/10/2015

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.



Sika Italia S.p.A.,
 Tel. +39 02 54778 111, Fax +39 02 54778 119, <http://www.sika.it>
 Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
 Capitale Sociale € 5.000.000, C.F., Iscr. Reg. Imp. MI, P.IVA 00868790155
 Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico SIKI Ag (Svizzera)